

TIMIMANCHAS – PRIMÁRIO ANTI MANCHAS

DESCRIÇÃO

Timimanchas é um primário formulado com uma dispersão 100% acrílica de base aquosa de partícula fina.

Destinado para ser aplicado sobre paredes ou tetos contaminados com manchas de nicotina, fumo de lareira ou de incêndios, manchas secas de humidade, etc.

Estes tipos de manchas têm na sua composição produtos que são solúveis em água, e quando pintados com tintas plásticas convencionais, tendem a migrar para a superfície do filme, manchando e sujando a pintura recentemente efetuada.

O **Timimanchas** possui a capacidade de bloquear a migração destes contaminantes.

Aplicável sobre rebocos em cimento, liso ou areado, estanhado, gesso cartonado, estuque projetado, etc.

PROPRIEDADES

- Bom poder de cobertura e brancura
- Boa capacidade de penetração
- Elevada aderência
- Excelente capacidade de bloqueio
- Boa aplicabilidade

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Branco
Aspeto	Mate
Densidade	1,37 ± 0.02 g/cm ³
Viscosidade	60 - 70 Ku
Teor sólidos (% em peso)	55 % – Valor Teórico
COV-Valor limite UE para este produto (cat. A/a) 30g/l (2010)	Este produto contém no máximo 29,9g/l

TIMIMANCHAS – PRIMÁRIO ANTI MANCHAS

PROCESSO APLICAÇÃO

APLICAÇÃO	Trincha, rolo ou rolo anti-gota
TEMPO DE SECAGEM	4 a 6 horas (função temperatura e humidade)
LIMPESA DO MATERIAL	Repintura – 24 a 48 horas A limpeza do material deve ser feita com água imediatamente a seguir à aplicação
CONSUMO	10 a 12/m ² /demãos

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	≥ 5 °C
Humidade relativa	≤ 80 %
Temperatura do suporte	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 2 anos após a sua data de fabrico.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

Manter fora do alcance das crianças.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Conservar nas embalagens de origem hermeticamente fechadas e a uma temperatura de 5 a 40 °C. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.

OBSERVAÇÕES

O Timimanchasé fornecido na viscosidade de aplicação, se necessário diluir até um máximo de 5% em volume com água.

Nunca lavar as manchas com água ou outro produto qualquer (detergente, diluente, etc.), só escovar ou passar um pano seco.