



## DILUENTE TIMIDUR

### Considerações

Diluyente baseado numa mistura de solventes aromáticos, especialmente concebido e desenvolvido para a diluição dos nossos produtos da linha **Timidur** e para a limpeza dos materiais de pintura após a sua utilização.

### Propriedades

Propriedades equilibradas, identificativas de um diluyente de boa qualidade: melhora o grau de brilho, a lacagem e evita a formação de bolhas de ar.

### Características Físicas

Densidade:  $0,822 \pm 0,030 \text{ g/cm}^3$   
Viscosidade de aprovação: Não aplicável  
Rendimento: Não aplicável  
Brilho: Não aplicável

### Estabilidade em Armazém

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico. Conservar as embalagens bem fechadas entre utilizações.

### Higiene e Segurança

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura sempre entre 5 e 40 °C. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.