



## Endurecedor Timiperfection

O **Endurecedor Timiperfection** é um endurecedor baseado numa mistura de solventes orgânicos e esteres, com isocianatos alifáticos seleccionados de modo a permitirem uma boa catalisação de todos os produtos da nossa gama **Timiperfection**. Para mais informações relativas aos níveis típicos ou ideais de utilização e para detalhes mais precisos, por favor, consulte os nossos boletins técnicos para os produtos de base.

<b>Cor</b>	<b>Incolor</b>		
<b>Relação de Mistura</b>			
<b>Endurecedor</b>			
<b>Diluição</b>			
<b>Viscosidade de Aplicação</b>			
<b>Aplicação</b>	Pressão Pulverização	Bico da Pistola	Número de demãos
<b>Pistola de Pintura</b>			
<b>Airless / Airmix</b>			
<b>Tempo de Vida (Pot Life)</b>			
<b>Espessura do Filme Seco</b>			
<b>Tempo de Espera (Flash Off)</b>			
<b>Lixagem</b>			
<b>Secagem a 20 °C</b> <b>Secagem a 60 °C</b>			
<b>VOC</b>			
<b>ESTABILIDADE EM ARMAZÉM</b>	Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.		
<b>Informações de Segurança</b>	Mantenha os recipientes bem fechados. Mantenha os recipientes afastados de qualquer fonte de calor, chama ou outra potencial fonte de ignição. A preparação pode apresentar electricidade estática. Use sempre linhas de terra quando efectua a transferência de um recipiente para outro. Todos os recipientes vazios e embalagens devem ser eliminados de acordo com os regulamentos e legislações locais e nacionais vigentes. Proteja o seu ambiente!		

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.