



Timiabrilhantador Pneus

O **Timiabrilhantador** é um produto transparente esverdeado devidamente concebido para dar brilho em pneus de automóveis, camiões, tratores, etc. Não consta na sua formulação os tradicionais pigmentos escuros que sujaram as unhas e mãos do aplicador durante a aplicação.

Cor	Verde		
Processo de Aplicação	Depois do pneu estar devidamente lavado e seco, aplique o Timiabrilhantador com pincel, trincha ou pano. Deixe secar durante 5 a 10 minutos. Para obter melhores resultados volte a fazer a mesma operação, obtendo assim um pneu impecavelmente brilhante.		
Endurecedor			
Diluição	Sem diluição		
Viscosidade de Aplicação			
Aplicação	Pressão Pulverização	Bico da Pistola	Número de demãos
Pistola de Pintura			
Airless / Airmix			
Tempo de Vida (Pot Life)			
Espessura do Filme Seco			
Tempo de Espera (Flash Off)			
Lixagem			
Secagem a 20 °C Secagem a 60 °C			
VOC	O valor limite máximo de VOC fixado pela UE para este produto (categoria de produto: IIB/a) na sua forma pronta a aplicar é no máx. de 850 g/litro VOC. O conteúdo máximo de VOC deste produto pronto a aplicar é no máximo de 743 g/litro.		
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.		
Observações			

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.